

Φωτιστικό Ασφαλείας Μη Συνεχούς Λειτουργίας Επίτοιχο IP65



Εφαρμογές

- Φωτιστικό ασφαλείας για επαγγελματική ή οικιακή χρήση.
- Εύκολη προσαρμογή σε οροφή ή τοίχο.
- Βαθμός στεγανότητας IP65.

Πλεονεκτήματα

- Επίπεδο φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας 60 598-2-22.
- Δυνατότητα επιλογής Kelvin (3000K-4000K 6000K).
- Μεταλλική Κατασκευή.
- Δυνατότητα επιλογής case ΜΑΥΡΟ-ΓΚΡΙ.



Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική Ισχύς	1,6 W
Τάση τροφοδοσίας	220V
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	1 W
Ονομαστικός συντελεστής απόδοσης	165 lm/W
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Μπαταρία (Lipo)	3,7/0.9Ah
Χρόνος Φόρτισης	12 ώρες
Χρόνος Αυτονομίας	1,5 ώρες

Χαρακτηριστικά Φωτισμού

Γωνία φωτισμού	120 °
Αριθμός LEDs	18
Ονομαστική Φωτεινή Ροή (Lumen) to 6000K	264 lm
Θερμοκρασία Χρώματος	3000K 4000K 6000K
Χρόνος έναυσης	Άμεσος
Διατήρηση φωτεινής ροής 12.000 ώρες	100%
Διατήρηση φωτεινής ροής 16.000 ώρες	100%
Διατήρηση φωτεινής ροής 20.000 ώρες	100%

Διαστάσεις

Πλάτος φωτιστικού	230 mm
Ύψος Φωτιστικού	80 mm
Βάθος φωτιστικού	25 mm

Βαθμός Στεγανότητας

Βαθμός Στεγανότητας	IP65
---------------------	------

Θερμοκρασία Χρώματος Lumen Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων

Watts	Luminous flux	Color Temp	CRI
1,6 W	216lm	3000K	>80
1,6 W	232lm	4000K	>80
1,6 W	264lm	6000K	>75

